

## BM 21E

### Сверлильно-присадочный станок

*Сверлильно-присадочный станок предназначен для сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей. Применение этого станка значительно снизит трудоемкость изготовления современной корпусной мебели.*



- Многошпиндельный сверлильно-присадочный станок с пневмоприводом.
- Стабильный чугунный рабочий стол.
- Пневматический прижим заготовки с возможностью регулировки давления.
- Пневматическое сверление с возможностью регулирования скорости.
- Пневматический поворот головы с фиксированием положения 0° - 90°.
- Стальная защита привода многошпиндельной головки.
- Сверла вращаются только во время рабочего хода, после его окончания электрический выключатель останавливает их вращение.
- Защищенная педаль для начала работы, предотвращающая случайный запуск станка.
- Кнопка для пневматического поворота сверлильной головки.
- Защита электродвигателя от перегрева и перегрузок на базе встроенных термоконтактов.
- Электромагнитный вентиль, останавливающий подачу воздуха при выключении электропитания.
- Пылезащищенное (IP54) изготовление двигателя и электропульта.
- Защитное зануление корпуса и двигателя станка.
- СЕ стандарт.

	<b>BM 21E</b>
Размер рабочего стола, мм	880 × 425
Количество шпинделей, шт.	21
Расстояние между шпинделями, мм	32
Расстояние между первым и последним шпинделем, мм	640
Обороты шпинделей, об/мин.	2 850
Мощность двигателя, кВт	1,1
Максимальное давление воздуха, бар	6
Длина, мм	1 320
Ширина, мм	1 400
Высота, мм	1 220
Необходимая площадь, мм	3500×3500
Масса, кг	275
<b>Стоимость в EUR со склада в Киеве</b>	<b>3 750</b>

#### **Опции:**

BM21E- двигатель 1,5 кВт на 220В- увеличение цены на 60 евро